

GM PUNTO®

PUNKTHALTESYSTEME FÜR DEN INNENBEREICH

PRODUKTFLYER

PUNKTHALTESYSTEME

glasmarte®

Technik in Glas

AUF DEN PUNKT GEBRACHT – DIE EDLEN BESCHLAGSYSTEME FÜR INNEN-ANWENDUNGEN.





GM PUNTO®

Ø 13 MM

DAS ELEGANTE BESCHLAGSYSTEM FÜR DIE PUNKTGEHALTENE BEFESTIGUNG VON GLASELEMENTEN IM INNENBEREICH.




GM PUNTO® wurde von Glas Marte Bregenz für die einfache und rationelle Befestigung im Innenbereich entwickelt. Diese eignen sich für Glasstärken von 3 bis 6 mm. Zur Montage sämtlicher Plattenmaterialien können Senkkopfschrauben verwendet werden. Das Weichlager schützt die Glasbohrung und hält das zu befestigende Element auf Distanz zur Unterkonstruktion.


Anwendungsbeispiele: Verglasungen im Sanitärbereich und im Möbelbau, Laden-, Messe- und Displaybau und natürlich auch für die Befestigung von Hinweis- und Türschildern.



Einfache Montage



1) GM PUNTO® Ø 13 mm für Bohrung Ø 6 mm



2) Weichlager zum Schutz der Glasbohrung einfach mit Hilfe des Montagewerkzeugs vormontieren




3) Glas mit Klemmscheibe und handelsüblicher 4 mm Senkkopfschraube befestigen




4) Abdeckscheibe aufklipsen und GM PUNTO® ist fertig!

Verarbeitungshinweise:




Floatglas, Spiegel:
Abstand x mindestens 20 mm
Abstand y mindestens 20 mm

EINSCHEIBENSICHERHEITS-GLAS ESG:
Abstand x mind. 2x Glasstärke + 3 mm
Abstand y mind. 4x Glasstärke + 3 mm



Schrauben, Muttern und Normteile sind jeweils auch in Abhängigkeit des Untergrundes zu bestimmen. Senkkopfschraube Ø 4 mm, Kopf Ø 8 mm nicht im Lieferumfang enthalten.



Glasstärke	Artikel-Nr.	Material	Bestandteile	
3 – 6 mm	592006	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe	
		ZDG	Klemmscheibe	
		Silikon	Weichlager	
	592813	1 Stk. / VE	Montagewerkzeug	

Verkaufseinheit: 100 Stück

GM PUNTO®

Ø 25 MM

DAS ELEGANTE BESCHLAGSYSTEM FÜR DIE PUNKTGEHALTENE BEFESTIGUNG VON GLASELEMENTEN IM INNENBEREICH.




GM PUNTO® wurde von Glas Marte Bregenz für die einfache und rationelle Befestigung im Innenbereich entwickelt. Diese eignen sich für Glasstärken von 4 bis 10 mm. Zur Montage sämtlicher Plattenmaterialien können Senkkopfschrauben verwendet werden. Das Weichlager schützt die Glasbohrung und hält das zu befestigende Element auf Distanz zur Unterkonstruktion.




Anwendungsbeispiele: Verglasungen im Sanitärbereich und im Möbelbau, Laden-, Messe- und Displaybau und natürlich auch für die Befestigung von Hinweis- und Türschildern.

Verarbeitungshinweise:






Floatglas, Spiegel:
Abstand x mindestens 20 mm
Abstand y mindestens 20 mm


EINSCHEIBENSICHERHEITS-GLAS ESG:
Abstand x mind. 2x Glasstärke + 7 mm
Abstand y mind. 4x Glasstärke + 7 mm







Schrauben, Muttern und Normteile sind jeweils auch in Abhängigkeit des Untergrundes zu bestimmen.
Senkkopfschraube Ø 6 mm,
Kopf Ø 12 mm nicht im Lieferumfang enthalten.



Glasstärke	Artikel-Nr.	Material	Bestandteile	
4 mm	592070	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe	
6 mm	592071			
8 – 10 mm	592072	ZDG	Klemmscheibe	
		Silikon	Weichlager	



Glasstärke	Artikel-Nr.	Material	Bestandteile	
4 mm	592073	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe	
6 mm	592074			
8 – 10 mm	592075	ZDG	Klemmscheibe	
		Silikon	Weichlager	
		ZDG	Auflagerscheibe	

Verkaufseinheit: 50 Stück

GM PUNTO®

Ø 36 MM

DAS ELEGANTE BESCHLAGSYSTEM FÜR DIE PUNKTGEHALTENE BEFESTIGUNG VON GLASELEMENTEN IM INNENBEREICH.




GM PUNTO® wurde von Glas Marte Bregenz für die einfache und rationelle Befestigung im Innenbereich entwickelt. Diese eignen sich für Glasstärken von 8 bis 13, 5 mm. Zur Montage sämtlicher Plattenmaterialien können Senkkopfschrauben verwendet werden. Das Weichlager schützt die Glasbohrung und hält das zu befestigende Element auf Distanz zur Unterkonstruktion.




Anwendungsbeispiele: Verglasungen im Sanitärbereich und im Möbelbau, Laden-, Messe- und Displaybau und natürlich auch für die Befestigung von Hinweis- und Türschildern.

Verarbeitungshinweise:







Floatglas, Spiegel:
Abstand x mindestens 20 mm
Abstand y mindestens 20 mm


EINSCHEIBENSICHERHEITS-GLAS ESG:
Abstand x mind. 2x Glasstärke + 9 mm
Abstand y mind. 4x Glasstärke + 9 mm




Schrauben, Muttern und Normteile sind jeweils auch in Abhängigkeit des Untergrundes zu bestimmen. Senkkopfschraube Ø 6 mm, Kopf Ø 12 mm nicht im Lieferumfang enthalten. Das Abstandsstück kann sowohl mit Senkkopf- wie mit Sechskantschraube befestigt werden.

Glasstärke	Artikel-Nr.	Material	Bestandteile	
8 mm	592080	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe	
10 – 13,5 mm	592081			
		ZDG	Klemmscheibe	
		Silikon	Weichlager	
8 mm	592082	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe	
10 – 13,5 mm	592083			
		ZDG	Klemmscheibe	
		Silikon	Weichlager	
		ZDG	Auflagerscheibe	
8 mm	592084	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe	
10 – 13,5 mm	592085			
		ZDG	Klemmscheibe	
		Silikon	Weichlager	
		ZDG	Abstandstück	







Verkaufseinheit: 25 Stück

glasmarte

GM3_1_1.1_PF_DE_072008

FAX-BESTELLUNG (+43 5574 6722-57)

GM PUNTO® Ø 13 MM
Verkaufseinheit 100 Stück



Menge	Glasstärke	Artikel-Nr.	Systemteil	Material	Bestandteile
	3 – 6 mm	592006	**GM PUNTO® Punkthalter**	Edelstahl poliert ZDG Silikon	Abdeckscheibe Klemmscheibe Weichlager
		592813		1 Stk. / VE	Montagewerkzeug

GM PUNTO® Ø 25 MM
Verkaufseinheit 50 Stück



Menge	Glasstärke	Artikel-Nr.	Systemteil	Material	Bestandteile
	4 mm	592070	**GM PUNTO® Punkthalter**	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe
	6 mm	592071	**GM PUNTO® Punkthalter**		
	8 – 10 mm	592072	**GM PUNTO® Punkthalter**	ZDG Silikon	Klemmscheibe Weichlager
	4 mm	592073	**GM PUNTO® Punkthalter**	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe
	6 mm	592074	**GM PUNTO® Punkthalter**		
	8 – 10 mm	592075	**GM PUNTO® Punkthalter**	ZDG Silikon ZDG	Klemmscheibe Weichlager Auflagerscheibe

GM PUNTO® Ø 36 MM
Verkaufseinheit 25 Stück



Menge	Glasstärke	Artikel-Nr.	Systemteil	Material	Bestandteile
	8 mm	592080	**GM PUNTO® Punkthalter**	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe
	10 – 13,5 mm	592081	**GM PUNTO® Punkthalter**	ZDG Silikon	Klemmscheibe Weichlager
	8 mm	592082	**GM PUNTO® Punkthalter**	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe
	10 – 13,5 mm	592083	**GM PUNTO® Punkthalter**	ZDG Silikon ZDG	Klemmscheibe Weichlager Auflagerscheibe
	8 mm	592084	**GM PUNTO® Punkthalter**	Edelstahl poliert	Abdeckscheibe
	10 – 13,5 mm	592085	**GM PUNTO® Punkthalter**	ZDG Silikon ZDG	Klemmscheibe Weichlager Abstandstück

Spezielle Verglasungssituationen erfordern spezielle Systemlösungen:
Glas Marte bietet Ihnen neben den gezeigten Punkthaltern Systeme
wie die GM PICO®, GM PICO KING® und GM PICO LORD® für den Innenbereich.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.glasmarte.at

Technische Änderungen vorbehalten

Glas Marte GmbH
A 6900 Bregenz · Brachsenweg 39 · T +43 5574 6722-0 · Fax -57
technik.in.glas@glasmarte.at · www.glasmarte.at

glasmarte®
Technik in Glas